Автор: Administrator
22.11.2011 12:01

Конструкция двери
Каркасно-сотовая с фальцем (притвором), с фрезерованным пазом под замковый механизм. Каркас: обвязка из МДФ (25 мм) + ДСП (16 мм) + сотовое заполнение (размер ячейки 16 мм) + облицовка панелями из ДВП (4 мм). Толщина полотна 42 мм.

Исполнение
Правая, левая.

Отделка
Натуральный шпон африканского ореха анегри или сэлтис (тонированный) толщиной 0,6 мм.

Цвет
"Грецкий орех".

Финишная отделка
Семислойное покрытие на базе UV компонентов (ультрафиолетового отвердения), включая и финишную отделку.

Кромка
Притворная часть торца двери отделана фальц-кантом в цвет основного изделия толщиной 0,4 мм. Стойкость к ударным нагрузкамзначительно выше, чем у кромки из натурального шпона.

Стекло
Стекло матовое с рисунком "Пирилти".

Декоры
(багет, переплет)
Багет сложного профиля. Изготавливается из твердых пород дерева, тонируется в

цвет основного изделия, финишный слой наносится бесцветным лаком.

Комплектующие

Дверная обхватная коробка из многослойной фанеры с уплотнителем; с пазами под Г-образный фигурный наличник (НФ1) 70*11 мм,устанавливаемый в паз коробки без применения гвоздей; доборная планка на 125 мм из ДСП (толщина 16 мм).

Размеры

Ширина дверного полотна: 620, 720,820, 920 мм.
Высота дверного полотна 2010мм.

Звуковое сопротивление

В пределах 32дБ.

Фурнитура

В дверное полотно установлены бесшумный магнитный замок итри ввертные петли.
В дверную коробку установлены ответная планка для замка итри ввертные петли.
В двустворчатом полотне установлен ригель.
В качестве дополнительной комплектации предлагаются декоративные колпачки для ввертных петель (цвет - "хром","золото").